

# PTZ TOUT EN UN PTZ18XTVI



2MP HAUTE DÉFINITION | 4.7-94MM MOTORISÉ | ALIMENTATION 12VDC / 3A

42x8PCS LED (120M IR) | D-WDR | IP66 WEATHERPROOF

1 ANS DE GARANTIE



FULL HD  
1080PLENTILLE  
4.7-94MM

IR 120M

IP66  
WETHERPROOF

12 VDC

1  
ANS  
DE GARANTIE

# PTZ

## TOUT EN UN TVI-CVI-AHD-960H

### PTZ18XTVI

FICHE TECHNIQUE

#### CAMÉRA

CAPTEUR D'IMAGE	1/2.9" SONY 2.1MP CMOS SENSOR
RÉSOLUTION HORIZONTALE	2MP
S/N RATIO	>50DB

#### PTZ

VITESSE DE ROTATION	280°/S
INTERVAL DE ROTATION	0°~360°
VITESSE D'INCLINAISON	120°/S
INTERVAL D'INCLINAISON	0°~90°
AUTO FLIP	SUPPORT
RAPPORT VITESSE	SUPPORT
360° SCAN	SUPPORT
A-B SCAN	SUPPORT
POINTS PRÉDÉFINIS	220
TOURS DE GARDE	4 GROUPES
POINTS DE GARDE	MAX.16 POINTS

#### LENTILLE

TYPE DE LENTILLE	4.7MM-84.6MM
CONTRÔLE DU FOCUS	18X OPTICAL ZOOM

#### VISION NOCTURNE

LED INFRAROUGE	ç 42X8PCS
DISTANCE INFRA-ROUGE	120M
AUTO CONTROL IR LED	PWM

#### COMMUNICATION

PROTOCOLE DE COMMUNICATION	UTC
INTERFACE DE COMMUNICATION	CÂBLE COAXIAL (UTC)



#### INTERFACE

AUDIO	/
ALARME	/

#### GÉNÉRAL

WEATHERPROOF	IP66
TEMPÉRATURE	INTÉRIEUR: 0°~ +40°
OPÉRATIONELLE	EXTÉRIEUR: -40°~ +60°
HUMIDITÉ OPÉRATIONELLE	≤90% NON CONDENSING
CHAUFFAGE ET VENTILATEUR	CONTRÔLE AUTOMATIQUE
ALIMENTATION	DC12V/3A
PROTECTION DE LA Foudre	TENSION TRANSITOIRE 6000V
DIMENSION	31X31X44(CM)
POIDS	5.6KGS