



BY



CAMÉRA BULLET PANORAMIQUE



180° CHAMP DE VISION

Offrant une résolution de 8 mégapixels et un champ de vision de 180 degrés, cette solution permet de capturer des images claires et complètes de son environnement. Elle est également équipée de fonctions avancées d'intelligence artificielle pour une détection et une analyse intelligentes des dangers potentiels. De plus, le B7 comprend un haut-parleur et un micro pour une communication bidirectionnelle, ainsi qu'une sirène pour dissuader toute activité indésirable. Grâce à sa technologie avancée, la caméra de sécurité B7 est un outil puissant pour la protection des habitations, des entreprises et d'autres propriétés.

B7FPAN20IP8MP-AI



FONCTIONNALITÉS IA



RÉSOLUTION DE 8MP 4K



CONNECTION P2P



DISSUASION ET SIRÈNE

ONVIF SGT



COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE



NOTIFICATIONS INSTANTANÉES



LENTILLE DE 2MM 180 DEGRÉS

VIDÉO	
DISPOSITIF D'IMAGERIE	1/2.8"
PIXELS EFFECTIFS	8MP 3840(H)*2160(V)
SYSTÈME DE BALAYAGE	CMOS Progressif
ÉCLAIRAGE MINIMUM	Couleur 0,007lux @ F1.0(AGC ON) ; N/B 0 lux @ IR ON

LENTILLE	
LONGUEUR FOCALE (RAPPORT DE ZOOM)	2.0 mm
MAX. RAPPORT D'OUVERTURE	F No. 2.4
CHAMP DE VISION ANGULAIRE	Horizontale : 180°, Verticale : 91°, Diagonale : 180°
MIN. DISTANCE DE L'OBJET	0.6m
TYPE DE LENTILLE	M12

OPÉRATIONNEL	
LED IR	2
LUMIÈRE CHAUDE	2
LONGUEUR D'OBSERVATION IR	Jusqu'à 25 m
LONGUEUR VISIBLE WARMLIGHT	Jusqu'à 15 m
COMPENSATION DU RÉTROÉCLAIRAGE	Arrêt/Marche (5 Zones)
GAMME DYNAMIQUE ÉTENDUE	WDR
RÉDUCTION NUMÉRIQUE DU BRUIT	3D DNR
DÉTECTION DE MOUVEMENT	Arrêt/Marche (8 Niveaux)
PARAMÈTRES DE L'IMAGE	Mode Jour Et Nuit/Mode Couleur/Horaire
MASQUAGE DE LA CONFIDENTIALITÉ	Arrêt/Marche (4 Zones, Rectangle)
CONTRÔLE DU GAIN	Auto
BALANCE DES BLANCS	Auto/Manuel
VITESSE D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	1/5 - 1/20000s
STOCKAGE À BORD	Entrée Micro SD, jusqu'à 256 Go
ALARME	Feux Clignotants Rouges et Bleus Intégrés
AUDIO	Microphone Et Haut-Parleur Intégrés
RÉINITIALISATION MATÉRIELLE	Oui

RÉSEAU	
ETHERNET	RJ45(10/100BASE-T)
FORMAT DE COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264
RÉSOLUTION	Main Stream @ 20fps 8MP(3840x2160),5MP(2592x1944,3072x1728),4MP(2592x1520), 3MP(2304x1296),1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720), Sub Stream @ 20fps 720P(1280x720),VGA(640x480) Mobile Stream @ 20fps VGA(640x480)
AJUSTEMENT DE LA QUALITÉ VIDÉO	256Kbps ~ 16Mbps
MÉTHODE DE CONTRÔLE DU DÉBIT	CBR/VBR
CAPACITÉ DE DIFFUSION EN CONTINU	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
IP	IPv4/IPv6
PROTOCOLE	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTPw
SÉCURITÉ	Filter d'adresse IP ; mot de passe compliqué ; nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés
MÉTHODE DE DIFFUSION	Unicast/Multicast
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS	ONVIF(Profile S/G/T)
WEB VIEWER	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus

GÉNÉRAL	
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	-35 - +60°C/ moins de ≤ 95% RH
PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS	IP67
TENSION D'ENTRÉE / COURANT	D12V/POE(IEEE802.3af)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Max. 12W
MATÉRIEL	Métal
DIMENSIONS (WXHXD)	151.3*74.1*74.1mm
POIDS	388g

CARACTÉRISTIQUES IA	
DÉTECTION DES SONS RARES	RECONNAISSANCE DU VISAGE
DÉTECTION DES PIÉTONS	DÉTECTION HUMAINE
COMPTAGE CROISÉ	DÉTECTION DES VÉHICULES
DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE	CARTE THERMIQUE
DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE	DÉTECTION D'INTRUSION DE PÉRIMÈTRE
DÉTECTION DE PLAQUES D'IMMATRICULATION	DÉTECTION DE LA LONGUEUR DE FILE D'ATTENTE
TÉLÉCHARGEMENT VERS FTP, ENVOI D'UN COURRIER ÉLECTRONIQUE, DÉCLENCHEMENT D'UN ENREGISTREMENT, AVERTISSEMENT SONORE, CLIGNOTEMENT DES LUMIÈRES	






180 DEGRÈS EN ACTION



B7FPAN28IP8MP-AI VUE GRAND ANGLE 180°

CAMÉRA SÉCURITÉ GSD AVEC LENTILLE 2.8MM

DESSIN D'INGÉNIERIE



ACCESSOIRES



B6BASE1
JUNCTION BOX



COMB6
CORNER MOUNT BRACKET



PMB6
POLE MOUNT BRACKET

2023 Global Surveillance Development, GSD Group et GSD sont des marques déposées de Global Surveillance Development Group, Inc. au Canada et/ou dans d'autres pays. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit sans préavis et sans encourir aucune obligation.